Catalogue de profilés pour le bâtiment

profimétal
BY LORRAINE PROFILÉS

LE PARTENAIRE DE VOS ENDUITS

Implantée en Moselle, au cœur de l'Europe, et ce depuis plus de 25 ans, notre société s'est forgée une solide expérience dans **la fabrication de profilés** pour la construction et l'Isolation Thermique par l'Extérieur grâce à une innovation régulière et un service client efficace.

Toujours soucieux de vous proposer **des produits et des services de qualité**, vous trouverez dans notre catalogue l'ensemble des réponses à vos besoins en profilés pour **l'enduit extérieur, l'enduit intérieur, et la cloison sèche**.

Retrouvez toute notre gamme de profilés sur notre site internet **WWW.LP-ONLINE.COM**

NOTICE

COULEURS PROPOSÉES

_ autres couleurs disponibles sur demande

- BLANC
- BEIGE RAL 1015
- GRIS POUSSIÈRE RAL 7037
- GRIS ANTHRACITE RAL 7016
- NOIR RAL 9005

MATIÈRES

_ compositions de nos produits

- ACIER GALVANISÉ
- PVC
- ACIER INOXYDABLE
- ALUMINIUM
- MOUSSE IMPRÉGNÉE
- PAPIER
- ALUZINC
- MOUSSE PE GRISE
- FIBRE DE VERRE

SOMMAIRE

ENDUIT EXTÉRIEUR 4

GAMME ACIER GALVANISÉ PERFORÉ

Profilés d'Angle 6
Profilés d'Arrêt 8
Profilés de Soubassement 9

GAMME ACIER DÉPLOYÉ

Profilés d'Angle 10
Profilés d'Arrêt 11
Profilés de Soubassement 11

GAMME FILS SOUDÉS

Profilés d'Angle 12
Profilés d'Arrêt 15
Profilés de Soubassement 15

GAMME D.PRO

Profilés d'Angle 16
Profilés d'Arrêt 18
Profilés de Soubassement 19

PROFILÉS DE DILATATION 20

COUVRE-JOINT

Couvre-joint Plat 21
Couvre-joint Angle 21

PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES 22

PLAQUE SUPPORT D'ENDUIT 24

TREILLIS DE FAÇADE 25

CLOISONS SÈCHES 26

BANDES 28
PROFILÉS D'ANGLE 30
PROFILÉS D'ANGLE TECHNIQUE 35
PROFILÉS DE FINITION 40
PROFILÉS DE PROTECTION 42
PROFILÉS D'ARRÊT ET DE JONCTION 44
PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES 45

ENDUIT INTÉRIEUR 46

PROFILÉS D'ANGLE 48
PLAQUE SUPPORT D'ENDUIT 51
PROFILÉS D'ARRÊT 52
PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES 56

ACCESSOIRES 58

INFOS COMPLÉMENTAIRES 59

SUR MESURE 59
EUROPROFILES 60
REMARQUES IMPORTANTES 61
CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES 62
INDEX 63

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PROFILÉS POUR L'ENDUIT EXTÉRIEUR

Notre gamme de profilés pour Enduit Extérieur vous apportera toutes les solutions techniques nécessaires lors de l'application de vos enduits de parement en vous garantissant des finitions parfaites.

Retrouvez toute notre gamme de profilés sur notre site internet **WWW.LP-ONLINE.COM**



GAMME ACIER GALVANISÉ PERFORÉ

Profilés d'Angle 6
Profilés d'Arrêt 8
Profilés de Soubassement 9

GAMME ACIER DÉPLOYÉ

Profilés d'Angle 10
Profilés d'Arrêt 11
Profilés de Soubassement 11

GAMME FILS SOUDÉS

Profilés d'Angle 12
Profilés d'Arrêt 15
Profilés de Soubassement 15

GAMME D.PRO

Profilés d'Angle 16
Profilés d'Arrêt 18
Profilés de Soubassement 19

PROFILÉS DE DILATATION 20

COUVRE-JOINT

Couvre-joint Plat 21
Couvre-joint Angle 21

PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES 22

PLAQUE SUPPORT D'ENDUIT 24

TREILLIS DE FAÇADE 25

GAMME ACIER GALVANISÉ PERFORÉ

3049 › 3054

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé
PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3049	8 mm	41 x 41 mm	2,25 - 2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes
3052	10 mm	41 x 41 mm	2,25 - 2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes
3054	14 mm	41 x 41 mm	2,25 - 2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes

Couleur disponible **Blanc** Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite** **Noir**

3155

PROFILÉ D'ANGLE CINTRABLE

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé
PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3155	12 mm	41 x 41 mm	2,5 m	25 pièces	60 bottes

Couleurs disponibles **Blanc** **Beige**

3057 › 3059

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ

Avec Jonc PVC Fin

Acier galvanisé + PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3057	10 mm	41 x 41 mm	2,25 - 2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes
3059	14 mm	41 x 41 mm	2,25 - 2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes

Couleur disponible **Blanc** Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite** **Noir**

2052

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ

Sans Jonc PVC

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2052	10 mm	41 x 41 mm	2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes

GAMME ACIER GALVANISÉ PERFORÉ

3048

PROFILÉ D'ANGLE 135° PERFORÉ

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3048	8 mm	41 x 41 mm	2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes

Couleur disponible **Blanc** Couleur disponible sur demande **Beige**

3021

PROFILÉ DE TABLEAU PERFORÉ

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3021	10 mm	10 x 50 mm	2,5 - 3,0 m	15 pièces	135 bottes

Couleur disponible **Blanc** Couleur disponible sur demande **Beige**

3024 › 3026

PROFILÉ D'ARRÊT PERFORÉ

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé
PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3024	10 mm	10 x 48 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	48 bottes
3026	14 mm	14 x 52 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	48 bottes

Couleur disponible **Blanc** Couleur disponible sur demande **Beige**

3032 › 3034

PROFILÉ DE SOUBASSEMENT PERFORÉ

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé
PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3032	10 mm	10 x 48 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	48 bottes
3034	14 mm	14 x 51 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	48 bottes

Couleur disponible **Blanc** Couleur disponible sur demande **Beige**

GAMME ACIER DÉPLOYÉ

3022

PROFILÉ D'ANGLE DÉPLOYÉ

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé
PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3022	15 mm	50 x 50 mm	2,5 - 3,0 m	15 pièces	84 bottes

Couleurs disponibles Blanc Beige

2022

PROFILÉ D'ANGLE DÉPLOYÉ

Sans Jonc PVC

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2022	15 mm	50 x 50 mm	2,5 - 3,0 m	15 pièces	84 bottes

3027 > 3029

PROFILÉ D'ARRÊT DÉPLOYÉ

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé
PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3027	10 mm	10 x 59 mm	3,0 m	25 pièces	80 bottes
3029	15 mm	15 x 54 mm	3,0 m	25 pièces	80 bottes

Couleurs disponibles Blanc Beige

3033 > 3035

PROFILÉ DE SOUBASSEMENT DÉPLOYÉ

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé
PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3033	10 mm	10 x 66 mm	3,0 m	25 pièces	80 bottes
3035	15 mm	15 x 61 mm	3,0 m	25 pièces	80 bottes

Couleurs disponibles Blanc Beige

GAMME FILS SOUDÉS

3063

PROFILÉ D'ANGLE FILS SOUDÉS (APK)

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé
PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3063	15 mm	62 x 62 mm	2,95 m	25 pièces	30 bottes

Couleurs disponibles Blanc Beige

3060 > 3160

PROFILÉ D'ANGLE FILS SOUDÉS (APS) / (APE)

Sans Jonc PVC

Acier galvanisé (APS)
Acier inoxydable (APE)



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3060 (APS)	15 mm	62 x 62 mm	2,95 m	40 pièces	40 bottes
3160 (APE)	15 mm	62 x 62 mm	2,95 m	40 pièces	20 bottes

3062

PROFILÉ D'ANGLE FILS SOUDÉS (AP)

Sans Jonc PVC

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3062	15 mm	62 x 62 mm	2,95 m	40 pièces	40 bottes

3066

PROFILÉ D'ANGLE POUR ARRONDIS FILS SOUDÉS (APR)

Sans Jonc PVC

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3066	15 mm	62 x 62 mm	2,95 m	40 pièces	20 bottes

GAMME FILS SOUDÉS

3065

PROFILÉ D'ANGLE FILS SOUDÉS CINTRABLE (APBK)

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3065	15 mm	60 x 60 mm	2,95 m	25 pièces	30 bottes

Couleurs disponibles Blanc Beige

3064

PROFILÉ D'ANGLE CINTRABLE FILS SOUDÉS (APB)

Sans Jonc PVC

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3064	15 mm	60 x 60 mm	2,95 m	40 pièces	20 bottes

3061

PROFILÉ FILS SOUDÉS POUR EMBRASURE (APA)

Sans Jonc PVC

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3061	15 mm	30 x 62 mm	2,95 m	40 pièces	40 bottes

3069

PROFILÉ DE SOUBASSEMENT FILS SOUDÉS (APHK)

Avec Jonc PVC

Acier galvanisé

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3069	15 mm	15 x 67 mm	2,95 m	20 pièces	20 bottes

Couleurs disponibles Blanc Beige

GAMME D.PRO

3301 > 3306

PROFILÉ D'ANGLE D.PRO

Avec Jonc fin

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3301	6 mm	40 x 40 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	40 cartons
3306	8 mm	40 x 40 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	30 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande **Beige** | **Gris poussière** | **Gris anthracite** | **Noir**

3300 > 3307

PROFILÉ D'ANGLE D.PRO

Avec Jonc fin

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3300	11 mm	40 x 40 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	30 cartons
3307	14 mm	40 x 40 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	30 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande **Beige** | **Gris poussière** | **Gris anthracite** | **Noir**

3406

PROFILÉ D'ANGLE D.PRO JONC

Avec Jonc PVC

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3406	8 mm	38 x 38 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	30 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande Beige | Gris poussière | Gris anthracite | Noir

3400

PROFILÉ D'ANGLE D.PRO JONC

Avec Jonc PVC

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3400	10 mm	38 x 38 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	30 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande Beige | Gris poussière | Gris anthracite | Noir

GAMME D.PRO

3424 › 3426

PROFILÉ D'ARRÊT D.PRO JONC STOP

Avec Jonc PVC

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3424	10 mm	10 x 40 mm	2,5 m	25 pièces	30 cartons
3426	14 mm	14 x 40 mm	2,5 m	25 pièces	30 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite**

3311 › 3317

PROFILÉ D'ARRÊT D.PRO STOP

Avec Jonc fin

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3317	6 mm	6 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	60 cartons
3315	8 mm	8 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	60 cartons
3311	10 mm	10 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	60 cartons
3316	12 mm	12 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	60 cartons
3312	14 mm	14 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	60 cartons
3313	20 mm	20 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	60 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite** **Noir**

3432 › 3434

PROFILÉ DE SOUBASSEMENT D.PRO JONC START

Avec Jonc PVC

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3432	10 mm	10 x 38 mm	2,5 m	25 pièces	30 cartons
3434	14 mm	14 x 38 mm	2,5 m	25 pièces	30 cartons

Couleur disponible **Blanc** Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite** **Noir**

3331 › 3333

PROFILÉ DE SOUBASSEMENT D.PRO START

Avec Jonc fin

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3331	6 mm	6 x 40 mm	2,0 m	50 pièces	60 cartons
3332	8 mm	8 x 40 mm	2,0 m	50 pièces	60 cartons
3333	11 mm	11 x 40 mm	2,0 m	50 pièces	60 cartons
3302*	6 mm	40 x 40 mm	2,5 - 3,0 m	25 pièces	40 cartons

Couleur disponible **Blanc** Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite** **Noir**

***pour porte-à-faux**

PROFILÉS DE DILATATION

3070 › 3071

PROFILÉ DE DILATATION

Avec Jonc PVC souple

Acier galvanisé
PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3070	10 mm	10 x 130 mm	3,0 m	10 pièces	50 cartons
3071	15 mm	15 x 130 mm	3,0 m	10 pièces	50 cartons

Couleurs disponibles Blanc | Beige

3342 › 3343

PROFILÉ DE DILATATION

Avec Jonc PVC souple

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3342	10 mm	103,6 mm	3 m	10 pièces	40 cartons
3343	14 mm	103,6 mm	3 m	10 pièces	40 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande Beige | Gris poussière | Gris anthracite

COUVRE-JOINT

633001 › 633901

COUVRE-JOINT PLAT

Avec clips Inox

Aluminium

RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ
633001	50 mm	3,0 m	10 pièces
633101	70 mm	3,0 m	10 pièces
633401	90 mm	3,0 m	10 pièces

PVC

RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ
633201	50 mm	3,0 m	10 pièces
633301	70 mm	3,0 m	10 pièces
633901	90 mm	3,0 m	10 pièces

Couleurs disponibles Blanc | Beige | Gris (RAL 7035)

633002 › 633902

COUVRE-JOINT ANGLE

Avec clips Inox



Aluminium

RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ
633002	50 mm	3,0 m	10 pièces
633102	70 mm	3,0 m	10 pièces
633402	90 mm	3,0 m	10 pièces

PVC

RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ
633202	50 mm	3,0 m	10 pièces
633302	70 mm	3,0 m	10 pièces
633902	90 mm	3,0 m	10 pièces

Couleurs disponibles Blanc | Beige | Gris (RAL 7035)

PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

6465 › 6475

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

PVC
Mousse Imprégnée



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6465	6 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	30 pièces	48 cartons
6475	9 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	30 pièces	48 cartons

Couleur disponible **Blanc** Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite**

6449 › 6459

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES DYNAMIQUE AVEC LÈVRE

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6459	6 mm	2,6 m	30 pièces	30 cartons
6449	9 mm	2,6 m	30 pièces	30 cartons
6454	14 mm	2,6 m	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible **Blanc** Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite**

6477 › 6479

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES DYNAMIQUE SANS LÈVRE

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6477	6 mm	2,6 m	30 pièces	30 cartons
6479	9 mm	2,6 m	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande **Beige** | **Gris poussière** | **Gris anthracite**

6476 › 6478

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES DYNAMIQUE SANS LÈVRE

_ Avec fibre soudée 10 cm

\+ PVC / Fibre de verre



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6476	6 mm	2,6 m	8 x 8 mm	30 pièces	30 cartons
6478	9 mm	2,6 m	8 x 8 mm	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible Blanc | Couleurs disponibles sur demande **Beige** | **Gris poussière** | **Gris anthracite**

PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

6444 › 6458

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES DYNAMIQUE AVEC LÈVRE

Avec Fibre soudée 10 cm

\+ PVC
Fibre de verre





RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6458	6 mm	2,6 m	8 x 8 mm	30 pièces	30 cartons
6448	9 mm	2,6 m	8 x 8 mm	30 pièces	30 cartons
6444	14 mm	2,6 m	8 x 8 mm	30 pièces	30 cartons

Couleur disponible **Blanc** Couleurs disponibles sur demande **Beige** **Gris poussière** **Gris anthracite**

PLAQUE SUPPORT D'ENDUIT

208801 › 208805

PLAQUE SUPPORT D'ENDUIT

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS / M²	APPLICATION	FEUILLARD	DIMENSION	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
208801	Plaque support d'enduit	0,8 kg/m²	6 mm	0,3 mm	60 x 250 mm	20 pièces	600 m²
208803	Plaque support d'enduit	1,3kg/m²	8 mm	0,3 mm	60 x 250 mm	20 pièces	600 m²
208804	Plaque support d'enduit avec papier	1,4 kg/m²	8 mm	0,3 mm	60 x 250 mm	20 pièces	600 m²
208805	Plaque support d'enduit avec papier siliconné	1,4 kg/m²	8 mm	0,3 mm	60 x 250 mm	10 pièces	300 m²

TREILLIS DE FAÇADE

3096 > 5980

TREILLIS DE FAÇADE CERTIFIÉ CSTBÂT



RÉFÉRENCE	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M²/ROULEAU	CONDITIONNEMENT
3096000002	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	100 cm	145g/m²	50	30 rlx soit 1500 m²
3096000013	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	70 cm	145g/m²	35	30 rlx soit 1050 m²
3096000006	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	50 cm	145g/m²	25	60 rlx soit 1500 m²
3096000010	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	33 cm	145g/m²	16,5	90 rlx soit 1485 m²
3096000004	T:2 - Ra:1 - M:4 - E:3	10 x 10 mm	20 cm	145g/m²	10	150 rlx soit 1500 m²

RÉFÉRENCE	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M²/ROULEAU	CONDITIONNEMENT
5980000004	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	110 cm	160g/m²	55	33 rlx soit 1815 m²
5980000002	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	100 cm	160g/m²	50	33 rlx soit 1650 m²
5980000003	T:3 - Ra:2 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	100 cm	160g/m²	50	33 rlx soit 1650 m²
5980000006	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	33 cm	160g/m²	33	36 rlx soit 1188 m²
5980000005	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	15 cm	160g/m²	7,5	198 rlx soit 1485 m²

RÉFÉRENCE	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M²/ROULEAU	CONDITIONNEMENT
3099000001	T:4 - Ra:2 - M:3 - E:3	7,9 x 7,9 mm	100 cm	225g/m²	50	20 rlx soit 1000 m²

RÉFÉRENCE	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M²/ROULEAU	CONDITIONNEMENT
5980000009	-	5,5 x 4,5 mm	100 cm	653g/m²	25	18 rlx soit 450 m²

TREILLIS MÉTALLIQUE

FIL 1,05 MM / 12,7 X 12,7MM

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DIMENSION	M²/ROULEAU
3091	Acier galvanisé	102 cm	rouleau de 25,5 m²

FIL 0,7 MM / 19 X 19 MM

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DIMENSION	M²/ROULEAU
3091	Acier galvanisé	100 cm	50 m²

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PROFILÉS POUR LA CLOISON SÈCHE

Nous vous proposons une gamme innovante de profilés d'angles, d'accessoires et de connecteurs répondant à tous les besoins des plaquistes et enduiseurs réalisant des ossatures métalliques.

Retrouvez toute notre gamme de profilés sur notre site internet **WWW.LP-ONLINE.COM**



BANDES 28

PROFILÉS D'ANGLE 30

PROFILÉS D'ANGLE TECHNIQUE 35

PROFILÉS DE FINITION 40

PROFILÉS DE PROTECTION 42

PROFILÉS D'ARRÊT ET DE JONCTION 44

PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES 45

BANDES

0785 > 0787

BANDE À JOINT MICRO PERFORÉE

Papier

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0785	1 mm	52 mm	23 m	20 rouleaux	90 cartons
0786	1 mm	52 mm	75 m	20 rouleaux	50 cartons
0787	1 mm	52 mm	152 m	10 rouleaux	49 cartons

079403 > 079406

BANDE JOINT GRILLAGÉE

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
079406	1 mm	50 mm	20 m	60 rouleaux	16 cartons
079403	1 mm	50 mm	45 m	54 rouleaux	18 cartons
079404	1 mm	50 mm	90 m	24 rouleaux	20 cartons
079405	1 mm	50 mm	153 m	12 rouleaux	18 cartons

0771

BANDE ARMÉE DEUX BANDEAUX

Aluzinc
Papier



RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0771	1 mm	52 mm	30 m	10 pièces	30 cartons

0761

BANDE ARMÉE DEUX BANDEAUX

PVC
Papier



RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0761	1 mm	52 mm	30 m	10 pièces	30 cartons

PROFILÉS D'ANGLE

0302

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0302	1 mm	25 x 25 mm	2,5 - 2,6 - 3 m	25 - 25 - 50 pièces	80 bottes

0102

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ

Aluminium

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0102	1 mm	23,5 x 23,5 mm	2 - 2,5 - 2,6 - 3 m	50 - 25 - 50 - 50 pièces	120 bottes

1111

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ GENIUS

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1111	1 mm	25 x 25 mm	2,5 - 3 m	100 pièces	40 bottes

1112

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ PERFECT

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1112	1 mm	25 x 25 mm	2,5 - 3 m	25 - 100 pièces	40 bottes

PROFILÉS D'ANGLE

0180

PROFILÉ D'ANGLE 135°

Aluminium

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0180	1 mm	23,5 x 23,5 mm	2,5 - 3 m	50 pièces	80 bottes

0107

PROFILÉ D'ANGLE PICOTS

Aluminium



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0107	1 mm	23,5 x 23,5 mm	2,5 - 3 m	200 pièces	44 bottes

0305

PROFILÉ D'ANGLE

Acier galvanisé





RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0305	1 mm	30 x 30 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	100 bottes

0381

PROFILÉ D'ANGLE

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0381	3 mm	30 x 30 mm	2,5 - 3 m	50 pièces	100 bottes

PROFILÉS D'ANGLE

0103

PROFILÉ D'ANGLE

Aluminium

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0103	1 mm	45 x 45 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	100 bottes

1540

PROFILÉ DÉCORATIF POUR PAPIER PEINT

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1540	2 mm	20 x 20 mm	2,6 m	60 pièces	63 cartons

PROFILÉS D'ANGLE TECHNIQUE

1114

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ GENIUS CINTRABLE

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1114	1 mm	25 x 25 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	109 - 60 bottes

1115

PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ PERFECT CINTRABLE

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1115	1 mm	25 x 25 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	109 - 60 bottes

PROFILÉS D'ANGLE TECHNIQUE

1590

PROFILÉ D'ANGLE CINTRABLE

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1590	1 mm	32 x 32 mm	3 m	25 pièces	60 bottes

1576

PROFILÉ D'ANGLE POUR ARRONDIS

PVC R = 17 mm

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1576	2 mm	21 x 21 mm	3,05 m	35 pièces	70 cartons

1578

PROFILÉ D'ANGLE POUR ARRONDIS CINTRABLE

PVC R = 17 mm

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1578	2 mm	21 x 21 mm	3,05 m	35 pièces	70 cartons

1580

PROFILÉ D'ANGLE POUR ARRONDIS RENTRANT

PVC R = 23,5 mm



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1580	2 mm	22 x 22 mm	3,05 m	35 pièces	70 cartons

PROFILÉS D'ANGLE TECHNIQUE

1569

PROFILÉ D'ARRÊT SUR POTEAU CINTRABLE

PVC souple



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1569	1 mm	28 x 22,5 mm	2,5 - 3 m	10 pièces	100 - 109 bottes

1533

PROFILÉ DE DILATATION

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1533	3 mm	48 mm	2,5 m	25 pièces	100 bottes

1572

PROFILÉ POUR JOINTS CREUX JOINT 12 MM

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1572	2 mm	22 x 22 mm	3,05 m	20 pièces	70 cartons

PROFILÉS DE FINITION

1113

PROFILÉ DE FINITION PERFECT

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1113	1 mm	14 x 23 mm	2,5 - 3 m	50 pièces	60 bottes

1568

PROFILÉ DE FINITION PERFECT CINTRABLE

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1568	1 mm	14 x 23 mm	3 m	20 pièces	60 bottes

0401

PROFILÉ DE FINITION

Aluminium

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0401	1 mm	13 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	120 bottes

0420

PROFILÉ DE FINITION

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
0420	1 mm	13 x 23 mm	3 m	25 pièces	50 bottes

PROFILÉS DE PROTECTION

1552 › 1555

PROFILÉ DE PROTECTION RETOUR FORME L

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	ÉPAISSEUR DE PLAQUES	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1552	1 mm	12,5 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	80 bottes
1553	1 mm	15 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	80 bottes
1555	1 mm	20 mm	2,5 m	25 pièces	40 bottes

1562 › 1563

PROFILÉ DE PROTECTION RETOUR FORME L

Acier galvanisé laqué blanc



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	ÉPAISSEUR DE PLAQUES	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1562	1 mm	12,5 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	56 cartons
1563	1 mm	15 mm	3 m	25 pièces	56 cartons

1501 > 1506

PROFILÉ DE PROTECTION RETOUR FORME L

PVC



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	ÉPAISSEUR DE PLAQUES	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1501	1 mm	9,5 mm	2,5 - 3 m	50 pièces	40 cartons
1502	1 mm	12,5 mm	2,5 - 3 m	50 pièces	40 cartons
1503	1 mm	15 mm	2,5 - 3 m	50 pièces	40 cartons
1504	1 mm	18 mm	3 m	25 pièces	40 cartons
1505	1 mm	20 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	40 cartons
1506	1 mm	25 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	40 cartons

1510 > 1511

PROFILÉ DE PROTECTION RETOUR FORME U

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	ÉPAISSEUR DE PLAQUES	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1510	1 mm	9,5 mm	2,5 m	40 pièces	50 cartons
1511	1 mm	12,5 mm	2,5 - 3 m	40 pièces	50 cartons

PROFILÉS D'ARRÊT ET DE JONCTION

1566

PROFILÉ AVEC BANDE D'ARRÊT AMOVIBLE

PVC

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1566	12,5 mm	12,5 x 27 mm	3 m	35 pièces	30 cartons

PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

1603

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

PVC

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
1603	12,5 mm	1 mm	2,5 - 3 m	30 pièces	40 cartons

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PROFILÉS POUR L'ENDUIT INTÉRIEUR

Nous vous proposons une gamme idéale pour les plâtriers et enduiseurs, permettant une réalisation efficace et une finition parfaite lors de la pose de plâtre projeté.

Retrouvez toute notre gamme de profilés sur notre site internet **WWW.LP-ONLINE.COM**



PROFILÉS D'ANGLE 48

PLAQUE SUPPORT D'ENDUIT 51

PROFILÉS D'ARRÊT 52

PROFILÉS DE PROTECTION
POUR PORTES ET FENÊTRES 56

PROFILÉS D'ANGLE

2010

PROFILÉ D'ANGLE PLÂTRIER DÉPLOYÉ ANGLE FIN

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2010	12 mm	34 x 34 mm	2,5 - 2,6 - 3 m	25 pièces	75 bottes

2049

PROFILÉ D'ANGLE PLÂTRIER PERFORÉ

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2049	8 mm	30 x 30 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	120 bottes

2022

PROFILÉ D'ANGLE PLÂTRIER DÉPLOYÉ

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2022	15 mm	50 x 50 mm	2,5 - 3 m	15 pièces	84 bottes

2051

PROFILÉ D'ANGLE PLÂTRIER PERFORÉ

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2051	8 mm	30 x 30 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	120 bottes

PROFILÉS D'ANGLE

2052 > 2053

PROFILÉ D'ANGLE PLÂTRIER PERFORÉ

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2052	10 mm	41 x 41 mm	2,5 - 3 m	15 pièces	50 bottes
2053	12 mm	41 x 41 mm	2,5 - 3 m	15 pièces	50 bottes

7100

PROFILÉ D'ANGLE AVEC REPÈRE D'ÉPAISSEUR

PVC





RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
7100	4 mm	25 x 25 mm	2,5 m	50 pièces	40 bottes

PLAQUE SUPPORT D'ENDUIT

208801 > 208805

PLAQUE SUPPORT D'ENDUIT

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS / M²	APPLICATION	FEUILLARD	DIMENSION	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
208801	Plaque support d'enduit	0,8 kg/m²	6 mm	0,3 mm	60 x 250 mm	20 pièces	600 m²
208803	Plaque support d'enduit	1,3kg/m²	8 mm	0,3 mm	60 x 250 mm	20 pièces	600 m²
208804	Plaque support d'enduit avec papier	1,4 kg/m²	8 mm	0,3 mm	60 x 250 mm	20 pièces	600 m²
208805	Plaque support d'enduit avec papier siliconné	1,4 kg/m²	8 mm	0,3 mm	60 x 250 mm	10 pièces	300 m²

PROFILÉS D'ARRÊT

3314 > 3310

PROFILÉ D'ARRÊT

PVC

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
3314	3 mm	3 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	60 bottes
3310	5 mm	5 x 23 mm	2,5 m	50 pièces	60 bottes

2023 > 2026

PROFILÉ D'ARRÊT

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2023	3 mm	3 x 28 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	40 bottes
2024	6 mm	6 x 28 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	185 bottes
2026	10 mm	10 x 32 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	80 bottes

2025 > 2028

PROFILÉ D'ARRÊT

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2025	9 mm	9 x 32 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	100 bottes
2028	14 mm	14 x 28 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	80 bottes

2001 > 2003

PROFILÉ DE REPÈRE D'ÉPAISSEUR

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2001	6 mm	6 x 21 mm	2,5 - 3 m	50 pièces	80 - 96 bottes
2002	10 mm	10 x 24 mm	2,5 - 3 m	50 pièces	40 bottes
2003	13 mm	13 x 21 mm	2,5 m	50 pièces	40 bottes

PROFILÉS D'ARRÊT

2027

PROFILÉ D'ARRÊT

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2027	10 mm	10 x 55 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	125 bottes

2021

PROFILÉ DE TABLEAU

Acier galvanisé

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2021	9 mm	9 x 50 mm	2,5 m	15 pièces	150 bottes

2031 > 2032

PROFILÉ DE DÉPART

Acier galvanisé



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2031	9 mm	9 x 47 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	80 bottes
2032	12 mm	12 x 51 mm	2,5 - 3 m	25 pièces	80 bottes

PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

6430 › 6450

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

+ PVC
Mousse imprégnée

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6430	6 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	30 pièces	100 cartons
6440	9 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	30 pièces	100 cartons
6450	15 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	30 pièces	65 cartons

6445

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

+ PVC avec patte interne
Mousse imprégnée

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6445	9 mm	1,4 - 2,4 - 2,6 m	30 pièces	100 cartons

6433 › 6443

PROFILÉ DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

PVC avec lèvre souple
Mousse imprégnée

RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
6433	6 mm	2,6 m	30 pièces	120 cartons
6443	9 mm	2,6 m	30 pièces	120 cartons

ACCESSOIRES

8000

CISAILLE À ONGLET POUR PROFILÉS

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
8000	1 pièce

2091

ADHÉSIF FIBRÉ ORANGE

RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	QUANTITÉ	QUANTITÉ PAR PALETTE
2091	48 mm	25 m	24 pièces	48 cartons

SUR MESURE

FORMULAIRE DE CHIFFRAGE DE PRODUIT SUR-MESURE

Cochez votre sélection.

☐ APPUIS DE FENETRE



TYPE A



TYPE B

☐ COUVERTINES



TYPE A



TYPE B

Matière : .....

Epaisseur : .....

Couleur : .....

TYPE	DIMENSIONS				LONGUEUR	QUANTITÉ
	A	B	C	D		

EUROPROFILES

CHOIX DES PROFILÉS D'APRÈS LES TYPES D'ENDUITS

Recommandations pour l'emploi des profilés de finition, dans les travaux avec des enduits intérieurs et extérieurs.



RECOMMANDATIONS POUR L'EMPLOI DES PROFILES DE FINITION
DANS LES TRAVAUX AVEC DES ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS
01.2011

07

2.4 Choix des profilés d'après les types d' enduits

Combinaisons correctes de profilés pour enduits avec les types d'enduits / crépis Liste non exhaustive : toujours se référer aux fiches techniques des profilés et des enduits:

Types d'enduits	Profilés pour l'extérieur					Profilés pour l'intérieur (excepté salles de bain et endroits à forte humidité)				
	Galvanisé	Galvanisé + couche époxy	Galvanisé + jonc pvc	Alu	inox	Galvanisé	Galvanisé + couche époxy	Galvanisé + jonc pvc	Alu	inox
Plâtre / enduit à base de gypse	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓	✓	✓	✓ 3
Enduit à base de chaux	✓	✓	✓	✓ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3
Enduit à base de chaux-ciment	✓	✓	✓	✓ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3
Enduit à base de ciment	✓	✓	✓	✓ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3
Enduit à base de silicate	✗ 1	✓	✓	✓ 2	✓	✗ 1	✓	✓	✓	✓ 3
Enduit synthétique	✗ 1	✓	✓	✓	✓	✗ 1	✓	✓	✓	✓ 3
RPE	✗ 1	✓	✗	✓	✓	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
Enduit à base de silicone	✗	✓	✓	✓ 2	✓	✗ 1	✓	✓	✓	✓ 3
Monocouche	✗	✓	✓	✓ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3
Enduit isolant	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓ 3
Enduit de renovation	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓ 3
Enduit à base d'argile / glaise	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✓	✗	✓	✓ 3
Enduit d'armature organique	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓ 3
Enduit d'armature hydraulique	✓	✓	✓ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3
Enduit de fixation [4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3

1) Les profilés galvanisés doivent être protégés avec une couche de quartz ou une peinture de protection si ils sont recouverts d'enduit
2) Aluminium avec une protection époxy
3) Voir point 3.2, pour salles de bain ou endroits à forte humidité
4) Enduits de fixation avec accélérateurs à base de chloride => exclus pour la pose des profilés galvanisés

✓ autorisé ✗ pas autorisé ⊖ ne convient pas

Association professionnelle européenne des fabricants de profilés

REMARQUES IMPORTANTES

MATIÈRES
Tôle galvanisée zinguée ou électrozinguée des deux côtés. Bandeaux en aluminium ou tôle d'aluminium avec un alliage spécial recouvert d'une laque acrylique ou de polyester. Bandeaux en inox ou en alu zinc. PVC rigide résistant aux chocs, aux intempéries et au vieillissement.

FABRICATION
Trains de galets sur des profileuses (sans endommagement de la surface des matériaux). Pliage, formage, poinçonnage, fraisage. Extrusion, co-extrusion, de matières plastiques. Longueurs et dimensions à la demande.

GARANTIES
Nous garantissons la qualité du traitement des matières premières que nous utilisons conformément à l'article 1 ainsi que la fabrication de nos profilés dans le cadre de nos Conditions Générales de Ventes. Etant donné que nous n'avons aucune influence sur la composition ou les propriétés physiques et chimiques des enduits, nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne la résistance de nos profilés à la corrosion. En cas d'utilisation de nouveaux enduits ou isolants, il conviendra tout d'abord de vérifier la compatibilité de ces matériaux avec nos profilés. Il conviendra également de s'adapter à chaque condition d'application en cas de changements durant la mise en œuvre des enduits. Cette adaptation incombe à l'applicateur. Conformément à la législation en vigueur en matière de contrat d'achat, la garantie est limitée à six mois pour les profilés, elle débute à la date de livraison. Des essais et tests réalisés par le client le protégeront contre les éventuelles erreurs de mises en œuvre pour lesquelles nous déclinons toute responsabilité. Les problèmes de corrosion ne peuvent apparaître que si les matériaux sont soumis à l'humidité de manière répétée ou permanente ou si le temps de séchage de l'enduit a été trop long. En cas de travaux à l'intérieur, s'assurer que l'enduit sèche rapidement en aérant bien la pièce. Il convient de respecter les directives de stockage et de mise en œuvre.

GESTION DE LA QUALITÉ
La société Lorraine Profilés SAS est certifiée DIN EN ISO 9001 : 08/94 depuis le 17/07/96

EMBALLAGE LIVRAISON
L'emballage est identifié à l'aide d'une classification qualitative, d'une référence (N° d'article) de la longueur livrée, du nombre de pièces par conditionnement, éventuellement de sa couleur, du lieu et de sa date de production. Il convient de respecter les consignes indiquées sur l'emballage.
La société Lorraine Profilés appose également un code EAN en cas d'utilisation de lecteurs de numéros d'articles européens au moment du stockage des marchandises. Sauf stipulations contraires, nos livraisons se font départ usine. Le transport se fait par transporteur sur palettes EURO ou sur des palettes spéciales. Le client peut également enlever lui-même sa marchandise.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toutes nos livraisons ainsi que nos prestations de services sont soumises à nos Conditions Générales de Vente ainsi qu'à la législation en vigueur. Elles sont également soumises aux restrictions en matière de brevets et de licences des pays respectifs de nos partenaires commerciaux et industriels. En cas de litige sur les présentes conditions d'achat ou de vente seul le Tribunal de Grande Instance de Metz sera compétent. Sauf stipulations contraires nous appliquons la TVA sur toutes nos factures. Toutes nos factures sont établies selon le tarif en vigueur le jour de la livraison. Le règlement de nos factures doit se faire conformément à nos conditions en vigueur.

SERVICE TECHNIQUE
Notre service technique, nos échantillons, instructions de pose et catalogues sont à votre disposition. Nous sommes également présents sur les salons professionnels en France comme à l'étranger ainsi que sur Internet.

REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DES MATÉRIAUX
Les profilés sont des supports d'enduit pour l'intérieur ou l'extérieur. Il convient de les stocker dans des endroits secs et frais à l'horizontal. Le choix des profilés se fait en fonction de l'épaisseur de l'enduit et de la longueur appropriée. Il convient également de couper les profilés aux bonnes dimensions surtout au niveau des portes des fenêtres ou des niches de radiateurs. Nous recommandons l'utilisation de profilés de grandes longueurs pour les angles et les soubassements à l'extérieur. Couper les profilés à la bonne longueur à l'aide d'une cisaille à métaux, les découpes à l'aide d'outils électriques sont strictement interdites afin d'éviter les détériorations du revêtement de zinc. L'utilisation de nos profilés permet d'obtenir des angles parfaits et une surface parfaitement plane, sans avoir besoin de règle. Les profilés situés à proximité du sol sont exposés à une humidité permanente et à la projection d'eau, et sont alors à protéger avec une peinture appropriée avant la pose.

COMPATIBILITÉ
Vérifier la compatibilité entre l'enduit et la matière constituant le profilé. Les consignes de mise en œuvre du fabricant de système doivent être respectées. Dans le cas d'innovation dans la conception des enduits, il convient de vérifier la compatibilité des matériaux (enduits, profilés et supports d'enduit).
L'association de fabricants EUROPROFILES propose des consignes de mise en œuvre des profilés. Nous vous orientons donc vers les conseils de mise en œuvre des profilés pour les enduits intérieurs et extérieurs de l'Association EUROPROFILES. Téléchargement sur le site www.lp-online.com.

REMARQUES SPÉCIFIQUES
Le client s'engage à vérifier soigneusement que les profilés sont bien compatibles avec les matériaux et le domaine d'utilisation envisagé et à respecter les consignes de mise en œuvre du fabricant (Sous réserve de modifications).
Les photos et les dimensions peuvent différer de l'original (Sous réserve de modifications de forme et de couleur).
Nous déclinons toute responsabilité concernant les propositions de montage et les instructions de mise en œuvre dans le catalogue actuel. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site internet www.lp-online.com.
Il convient de vérifier l'état de révision de ces fiches au moment de l'utilisation des profilés.
Toute réimpression et reproduction, même sous forme d'extrait requiert l'accord écrit de notre Société. Les catalogues précédents perdent leur validité.

CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PROFILÉS DE PROTECTION POUR PORTES ET FENÊTRES

Les profilés de protection pour portes et fenêtres sont fabriqués en PVC rigide avec ou sans perforations et/ou en PVC souple co-extrudé. La languette est dotée d'une bande adhésive pour recevoir le film protecteur.

La fibre de verre fixée sur le profilé est résistante aux alcalins.

Les profilés de portes et fenêtres servent de profilés d'arrêt et de profilés de finition pour l'enduit intérieur et extérieur.
Les profilés de protection pour portes et fenêtres sont étanches au vent et aux pluies battantes. Les angles doivent être particulièrement rendus étanches. Les propriétés des profilés de protection pour portes et fenêtres ne sont garanties que si son intégrité initiale est respectée.

La température lors de la mise en oeuvre des profilés et du support ne doit pas être inférieure à 5°, ni supérieure à 40°. Les profilés de protection pour portes et fenêtres en mousse doivent être utilisés dans les 12 mois suivant leur production (voir la date figurant sur l'emballage).

Nous recommandons de couper les profilés de protection pour portes et fenêtres à l'aide d'une cisaille et de pratiquer une amorce d'arrachement de la languette de 3 cm environ pour faciliter le retrait du film protecteur à la fin des travaux. Lorsque les travaux d'enduit et de peinture sont terminés, la languette de protection doit être pliée jusqu'à l'intervalle de retrait puis être retirée de haut en bas parallèlement au profilé.

Les supports doivent être à niveau, secs, sans résidus affectant l'adhérence, exempts de poussière et de graisse, compatibles au collage. Les profilés ne conviennent pas aux supports anodisés ou cirés. Un collage sur les rails de guidage des volets roulants peut affecter les propriétés du profilé. De façon générale, il convient de tester l'adhérence au préalable.

Les supports de couleur sombre, exposés au soleil par exemple, subissent plus de dilatation qui pourrait excéder les capacités de dilatation du profilé. Il convient de prévoir une capacité de dilatation supplémentaire.

La bande en mousse et le soufflet dynamique sur les profilés de protection pour portes et fenêtres servent à assurer une liaison élastique entre le profilé, l'enduit et le dormant de la fenêtre ou de la porte.

La bande de mousse peut uniquement absorber les mouvements dynamiques en rapport avec son élasticité et ses dimensions. Le soufflet dynamique quant à lui permet d'assurer l'étanchéité entre le dormant de la fenêtre et l'enduit.
Il convient de choisir le profilé adapté à la situation afin d'éviter d'éventuels endommagements ultérieurs. En l'absence de données précises sur la dilatation à prévoir, il est nécessaire de choisir le profilé affichant l'absorption de mouvements la plus importante.

Lors de la fixation des profilés de protection pour portes et fenêtres, il est nécessaire de veiller à ce qu'il n'y ait aucun espace entre le profilé et le support auquel il est fixé (maçonnerie ou plaque d'isolation) pour éviter le risque d'insertion d'enduit ou de colle, ce qui peut réduire l'efficacité des profilés ou les rendre inutilisables.

Pour les fenêtres ou les montants de fenêtres de grande taille, les profilés ne doivent pas être collés sur les éventuels dispositifs de dilatation.

Les fenêtres et les portes doivent être montées et rendues étanches conformément aux directives en vigueur (guide pour l'exécution du montage de fenêtres et de portes d'entrée, rédigé par la fédération RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V. à Francfort), ainsi que conformément aux méthodes techniques les plus récentes. Dans tous les cas, l'acheteur n'est pas exempt de sa responsabilité de vérifier l'adéquation du produit avec l'usage qu'il prévoit d'en faire.

Les consignes de mise en oeuvre du fabricant doivent être rigoureusement respectées.

INDEX

0102 30
0103 34
0107 32
0180 32
0302 30
0305 33
0381 33
0401 41
0420 41
0761 29
0771 29
0785 28
0786 28
0787 28
079403 28
079404 28
079405 28
079406 28
1111 31
1112 31
1113 40
1114 35
1115 35
1501 43
1502 43
1503 43
1504 43
1505 43
1506 43
1510 43
1511 43
1533 38
1540 34
1552 42
1553 42
1555 42
1562 42
1563 42
1566 44
1568 40
1569 38
1572 39
1576 36
1578 37
1580 37
1590 36
1603 45
2001 53
2002 53
2003 53
2010 48
2021 54
2022 10 - 49
2023 52
2024 52
2025 53
2026 52
2027 54
2028 53
2031 55
2032 55
2049 48
2051 49
2052 7 - 50
2053 50
208801 24 - 51
208803 24 - 51
208804 24 - 51
208805 24 - 51
2091 58
3021 8
3022 10
3024 9
3026 9
3027 11
3029 11
3032 9
3033 11
3034 9
3035 11
3048 8
3049 6
3052 6
3054 6
3057 7
3059 7
3060 12
3061 15
3062 13
3063 12
3064 14
3065 14
3066 13
3069 15
3070 20
3071 20
3091 25
3096 25
3096000002 25
3096000004 25
3096000006 25
3096000010 25
3096000013 25
3099000001 25
3155 6
3160 12
3300 16
3301 16
3302 19
3306 16
3307 16
3310 52
3311 18
3312 18
3313 18
3314 52
3315 18
3316 18
3317 18
3331 19
3332 19
3333 19
3342 20
3343 20
3400 17
3406 17
3424 18
3426 18
3432 19
3434 19
5980 25
5980000002 25
5980000003 25
5980000004 25
5980000005 25
5980000006 25
5980000009 25
633001 21
633002 21
633101 21
633102 21
633201 21
633202 21
633301 21
633302 21
633401 21
633402 21
633901 21
633902 21
6430 56
6433 57
6440 56
6443 57
6444 24
6445 56
6448 24
6449 22
6450 56
6454 22
6458 24
6459 22
6465 22
6475 22
6476 23
6477 23
6478 23
6479 23
7100 50
8000 58

ÉDITION JANVIER 2019

Lorraine Profilés

ZI Avenue Jean Monnet BP 118 — 57380 FAULQUEMONT — FRANCE

T (+33) 3 87 29 13 40 — F(+33) 3 87 29 13 61

WWW.LP-ONLINE.COM